

# MAYACORE

CONCRETO APARENTE

FCTST / MC -COAP

EXTRA FINO



CONT. NETO **15 KG.**

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Concreto aparente de MAYACORE es una mezcla homogénea, que contiene Carbonato (talco fino), Cemento y otros químicos que permiten una aplicación uniforme y acabado fino.

## SUPERFICIES APLICABLES

Muros de concreto, Alisados o Finos.

## FUNCIÓN DEL PRODUCTO

Estabiliza el proceso de fraguado y logra una excelente resistencia y acabados naturales en muros de concreto.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

**Resistencia a la compresión:** 52kg./cm.(28 días)

**Tiempo de curado:** 120 minutos.

**Adhesividad:** Excelente.

**Resistencia a hongos:** Excelente.

**Color:** Blanco, Gris, Crema

**Rendimientos:** 8-10 mt2 por saco de 15 kg.

**Nota:** Estos rendimientos son aproximados y para fines de estimación solamente.

El rendimiento puede variar dependiendo del tipo de llana, condiciones de substrato e instalación.

## PRESENTACIÓN

Polvo

## ALMACENAMIENTO

5 meses sellado y conservado en lugar seco.

## GARANTÍA

Los productos MAYACORE, está fabricados con materias primas de alta calidad, pero hay factores que la fábrica no puede controlar, como la habilidad del aplicador, condiciones de clima, medida de agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar, por lo que no hay garantía por el trabajo terminado.

Si por algún motivo el producto en su lote esta defectuoso, nuestra responsabilidad se limita únicamente al reemplazo de una cantidad igual de producto, presentando la factura de compra y el producto a cambiar.

# MAYACORE

FCTST / MC -IMFIAC

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie sobre la que se colocara la Pasta debe estar libre de escarcha, polvo, salitre, aceite, cal o cualquier otro material o sustancia que pudiera interferir con una correcta adherencia. El muro o techo deberá estar preparado para recibir la instalación del acabado. Remueva de la superficie la pintura, papel tapiz, y restos de otros adhesivos rasgando o picando la superficie de manera que pueda lograrse un buen contacto con el muro.

## RECOMENDACIONES

**1.- Aplicación:** No debe aplicarse en Intemperie, cuando se espere lluvia o estén los muros muy humedecidos después de varios días de lluvia, ya que se pueden formar pequeños grumos y grietas después de la aplicación.

**2.- Superficie:** Se recomienda sellar los muros antes de la aplicación para tener una mayor adherencia.

Igualmente aplicar de 2 a 3 capas de la pasta dependiendo de la nivelación del muro.

**3.- Mantenimiento:** Para una mejor resistencia a la intemperie se recomienda sellar con un sellador acrílico el acabado después de la aplicación para proteger de los rayos del sol y lluvias.

**4.- Mezcla:** La Pasta no requiere de mezclarse con aditivos o selladores, ya que esta ya los incluye en la mezcla.

## APLICACIÓN

**1.- Aplicación** La pasta se aplica con una llana lisa para extenderla sobre la superficie y cubrirla.

Dejarla secar ligeramente y aplicar otra capa dejando secar y aplanar con la llana para darle el acabado fino y pulido a la superficie.

**2.- Pulido** El acabado Fino se logra, puliendo la pared con la llana o si lo prefiere lijando la superficie cuando este completamente seco.

Posteriormente se le puede dar una capa de Sellador Acrílico para garantizar el acabado en Intemperie

## PRECAUCIONES

1. No reducir.
2. Aplicar solamente en temperatura ambiente.
3. No mezclar con ningún otro tipo de producto.

## ADVERTENCIAS

1. No se deje al alcance de los menores de edad.
2. No se ingiera, en caso de ingestión no se provoque el vomito y solicite atención médica de inmediato.
3. Evite el contacto con la piel y los ojos.
4. Cierre el envase después de cada uso.

**NO NOS HACEMOS RESPONSABLES  
POR EL MAL USO DE ESTE PRODUCTO.**

Para cualquier duda o aclaración  
comuníquese a los siguientes  
teléfonos:  
(999) 176-20-22  
Mérida, Yuc.