

MAYAN FINISH

CHUKUM BARK EXTRACT

- MEZCLA BASE -

ANCIENT TECHNIC AWAKENS THE TRUE
COLORS OF MAYAN HERITAGE

MAYAN MEZCLA BASE
FINISH FACTSHEET



ACABADO EXTRAFINO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La pasta para acabado *Chukum* MAYAN FINISH, es una mezcla de cemento blanco Portland y carbonato de calcio propio del suelo de la región de Yucatán, que al mezclarse con el agua de *Chukum* creado de la corteza del árbol del mismo nombre, brinda un acabado característico, estéticamente natural, 100% ecológico y sustentable.

USOS. *Ideal para acabado final en superficies / Puede ser aplicado en superficies interiores y exteriores.*

- ✓ Albercas.
- ✓ Baños.
- ✓ Espejos de agua.
- ✓ Muros, pisos y mesetas.

BENEFICIOS.

Reduce costos de mantenimiento en la alberca, el color que reduce la mezcla no sufre deterioro por los rayos del sol y el clima

- El color del agua de la alberca da tonos verdes y azules turquesas con el contraste del sol en el acabado.
- Reduce la formación de Hongos.
- En muros y pisos combina perfectamente con maderas, cristales, herrería, losetas, etc.
- Reduce la humedad en acabados en baños rinda un ambiente natural y fresco.
- Estéticamente queda hermoso, natural y cálido.
- En albercas y tanques de agua se puede dejar más tiempo sin agua, sin dejar daño en la superficie.

CONT. 20k.



CARACTERÍSTICAS

Resistencia a la compresion: 100/cm2. (28 días)

Resistencia al Corte(15 días): 100 Kg./cm2

Tiempo Abierto a 22oc: 30 Minutos

Tiempo de almacenamiento: 3 meses en areas secas y ventiladas, preferentemente con una temperatura menor a 30oc.

Rendimiento: 3Mts x saco de 20Kg con espesor de 0.5cm.

Nota: Estos rendimientos son aproximados y para fines de estimacion solamente. Los rendimientos pueden variar dependiendo del tipo de llana, condiciones de substrato e instalacion.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA



Preparar un saco de 20Kg de Pasta para Chukum, adicionandole 7Lts de Agua de Chukum hasta obtener una mezcla homogénea. Deje reposar la pasta 3 minutos, vuelva a mezclar sin añadir más polvo o liquido adicional.

Para un control eficaz y efectivo del tono de color y el acabado, 3 sacos de 20Kg de Pasta de Chukum se mezclan con 1 bidon de 20lts de extracto de Chukum.

⚠️ ADVERTENCIA

No se deje al alcance de los menores de edad.

No se ingiera, en caso de ingestión no se provoque el vomito y solicite atención medica de inmediato.

Evite el contacto en la piel y los ojos.

Cierre el envase después de cada uso.

En caso de contacto con los ojos, enjuagarse con abundante agua.

Almacena los sacos en lugares libres de humedad.

APLICACIÓN

1. La mezcla para Chukum, se aplica sobre superficies en acabado de emparqueo rustico, de tal manera que tiene que estar sobre una base de cemento y polvo de aplanado rustico previamente perfilado y plomado, que quede en forma rugosa.
2. Primero se debe tener la superficie rugosa lista, debe limpiarse y dejarla libre de impureza y polvo, curar con agua la pared para que permita una mejor adhesion de la mezcla.
3. Posteriormente antes de poner el acabado final sellar con un rodillo la superficie con aditivo para cemento de su preferencia.
4. Aplicar finalmente en la superficie con una llana con un espesor maximo de 0.5cm. Curar con agua en dias posteriores para evitar agrietamientos.
5. Lave sus manos y herramientas al terminar.



Los materiales se obtienen de manera sustentable, respetando el medio ambiente y socialmente responsable a manos de mujeres procedientes de comunidades indigenas mayas en el estado de Yucatán.

