

MAYAN FINISH

SPECIALIZED STUCCOS

- CONCRETO APARENTE -

ASPECTS THAT AWAKEN NATURALITY
AND BEAUTY

MAYAN C. APARENTE
FINISH FACTSHEET



CONT. 20k.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El concreto aparente de MAYAN FINISH, es una mezcla formulada especialmente a base de cemento Portland y agregados propios del suelo la región de Yucatán. Es un recubrimiento que brinda un acabado de concreto aparente, estéticamente natural. Su fórmula especializada con agregados permiten la excelente resistencia y adherencia al sustrato.

USOS. *Ideal para acabado final en superficies / Puede ser aplicado en superficies interiores y exteriores.*

- ✓ Albercas.
- ✓ Baños.
- ✓ Espejos de agua.
- ✓ Muros, pisos, mesetas y plafones.

BENEFICIOS.

Es la mejor alternativa para tener acabados de concreto natural, de gran durabilidad y belleza. Sus tonalidades grises brindan un aspecto moderno, industrial y elegante.

- El color de agua en las albercas da tonos de color azul cerceta en contraste con el sol en el acabado.
- Combina perfectamente con madera, elementos naturales, cristales y cerámicos.
- Estéticamente hermoso, natural y fresco.
- En albercas y espejos de agua se puede dejar más tiempo sin agua, sin dañar la superficie.

Nota: Agregando a la mezcla el extracto de Chukum de MAYAN FINISH podemos obtener las propiedades de repelencia de hongos y humedad. Además, las tonalidades son modificadas a una variación entre el color beige y el café.



CARACTERÍSTICAS

Resistencia a la compresion: 100/cm2. (28 dias)

Resistencia al Corte(15 dias): 100 Kg./cm2

Tiempo Abierto a 22oc: 30 Minutos

Tiempo de almacenamiento: 3 meses en areas secas y ventiladas, preferentemente con una temperatura menor a 30oc.

Rendimiento: 3Mts x saco de 20Kg con espesor máximo de 0.5cm.

Nota: Estos rendimientos son aproximados y para fines de estimacion solamente. Los rendimientos pueden variar dependiendo del tipo de llana, condiciones de substrato e instalacion.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA



Preparar un saco de 20k de Mezcla de concreto aparente, adicionandole 5 a 6 litros de Agua limpia hasta obtener una mezcla homogenea. Deje reposar la mezcla 3 minutos, vuelva a mezclar sin añadir más liquido o polvo.

Se recomienda el uso de revolvedora electrica para un control eficaz y efectivo del tono de color y el acabado con las medidas recomendadas.

Nota: Las tonalidades del producto pueden variar de manera "no uniforme" entre las tonalidades gris y gris claro, debido a sus agregados naturales.

ADVERTENCIA

No se deje al alcance de los menores de edad.

No se ingiera, en caso de ingestión no se provoque el vomito y solicite atención medica de inmediato.

Evite el contacto en la piel y los ojos.

Cierre el envase después de cada uso.

En caso de contacto con los ojos, enjuagarse con abundante agua.

Almacena los sacos en lugares libres de humedad.

APLICACIÓN

1. La mezcla de concreto aparente, se aplica sobre superficies en acabado de emparche o rich, de tal manera que tiene que estar sobre una base de cemento y polvo de aplanado rustico previamente perfilado y plomado, que quede de forma rugosa.
2. El primer paso es preparar la superficie donde será aplicado, dejando limpio sin impuresas ni polvo; posteriormente cure la pared con agua para tener una mejor adherencia.
3. Posteriormente antes de poner el acabado final, sellar con un rodillo la superficie a aplicar, con adhesivo para cemento de su preferencia.
4. Aplicar finalmente en la superficie con una llana con un espesor entre los 3mm y 5mm. Curar constantemente con agua para evitar resequedad. En dias posteriores se cura con agua para evitar agrietamiento.
5. Lave sus manos y herramientas al terminar.

Para un mejor aspecto del acabado se recomienda aplicar agua a la superficie con un atomizador. Otra alternativa es sellar con BOND para evitar agrietamientos.



Los materiales se obtienen de manera sustentable, respetando el medio ambiente y socialmente responsable a manos de mujeres procedientes de comunidades indigenas mayas en el estado de Yucatán.

